

Автомобильный перегрузчик Trans-eXpress

**Trans-eXpress
500**

**Уникальность
Эффективность
Безопасность**



PERARD



Поезд загрузки

С течением времени производительность зерноуборочных машин значительно увеличилась, комбайнам может требоваться 3 или даже 4 самосвальных прицепа.

Ранее для вывоза урожая, зерно из нескольких прицепов выгружалось «на землю» (определенную площадку), а затем перегружалось в грузовик при помощи погрузчика.

Фермер или небольшое хозяйство крайне ограничено в возможностях по уборке урожая.

Благодаря системе Trans-Express, **обычный самосвальный прицеп может быть перегружен прямо в автомобиль.**

Преимущества этой системы могут быть оценены в равной мере как крупными компаниями, так и подрядчиками или фермерами.

При помощи этой системы 2 обычных 12-тонных самосвальных прицепа перегружаются в автомобиль. **Больше нет потерянного времени на дороге, и нет дополнительного риска.** С другой стороны, многие фермеры могут использовать эту систему для загрузки определенных автомобилей.



Трактор



- Разрешенная максимальная скорость 130 км/ч (дорожные модели)
- Сдвоенные оси / тормоз (дорожные модели)
- Инерционное сцепное устройство (дорожные модели)
- 4 опоры в рабочем положении
- Решетки / стандартное освещение (дорожные модели)
- Разгрузочный рукав Ø500 мм

- Автоматическая трансмиссия
- Коробка передач 1"3/4-Z6
- Съёмная решетка
- Наклонная форма ёмкость предотвращает перегрузку
- Боковая защита от повреждений (опция)
- Высота разгрузки 4,90 м
- Гидравлическое складывание/раскладывание шнека

Приводится в действие от ВОМ трактора мощностью от 80 л.с. до 130 л.с. в зависимости от модели, Trans Express 500 оборудован двойными подъемными осями (дорожные модели). Ось в нижнем положении позволяет разгружать низкорамный прицеп или грузовик.



Дорога

Технические характеристики

Длина ёмкости (внутри) 3.80 м
 Габаритная ширина 1.65 м
 Высота (шнек сложен) 2.10 м
 Разгрузочная высота 4.90 м
 Объём ёмкости 3.8 м³
 Диаметр шнека Ø 500 мм
 Решетки внутри Серия
 Защита от ударов Опция
 Трансмиссия Передатки / Цепь
 Колеса 195/50 R13C
 Тормоза Инерция
 Разрешение для движения по дорогам общего пользования 130 или 25 км/ч

T-E 500

3.80 м
 1.65 м
 2.10 м
 4.90 м
 3.8 м³
 Ø 500 мм
 Серия
 Опция
 Передатки / Цепь
 195/50 R13C
 Инерция
 130 или 25 км/ч



Avenue de l'Europe
 Z.I. de Baleycourt
 F-55100 VERDUN

Tél: +33.(0)3.29.73.73.73

Fax: +33.(0)3.29.73.73.74

www.perard.fr - contact@perard.fr

10/12 - DC 39b - Данные и фотографии являются приблизительными. Эта брошюра разработана для использования по всему миру. Доступность различных спецификаций или характеристик, показанных на фотографиях, может различаться в зависимости от страны эксплуатации машины.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
 Certification

