

Átrakókocsi X-Flow

X-Flow

15 m³

19 m³

28 m³

34 m³



**Optimalizálás
Teljesítmény
Biztonság**



PERARD



A PERARD X-Flow gépeket kifejezetten az új kombájn generációkhoz fejlesztették ki, azért, hogy az aratási teljesítményt és ezáltal a jövedelmezőséget maximalizálják. Az X-Flow az aratási munkák nélkülözhetetlen eszköze.

A nagy átmérőjű ürítőcsigának köszönhetően elképesztő gyorsasággal képes a terményt üríteni.

A gép szélessége és alacsony nyomású, széles gumiabroncsai tökéletes stabilitást biztosítanak még nehéz terepen is.



Műszaki adatok	X-Flow 15	X-Flow 19	X-Flow 28	X-Flow 34
Tartályszélesség	3.00 m	3.00 m	3.50 m	3.50 m
Teljes szélesség	3.00 m	3.00 m	3.50 m	3.50 m
Magasság (zárt csigával)	3.50 m	3.80 m	3.76 m	4.06 m
Ürítési magasság	4.50 m	4.80 m	4.80 m	4.80 m
Tartálytérfogat	15.00 m ³	19.00 m ³	28.00 m ³	34.00 m ³
Ürítőcsiga	Ø 500 mm	Ø 500 mm	Ø 600 mm	Ø 600 mm
Alsó szállítócsiga	-	-	Hidraulikus	Hidraulikus
Mérlegrendszer	Opció	Opció	Opció	Opció
Gumiabroncsok (standard)	28.1 R26	650/75 R32	28.1 R26 158A8	28.1 R26 178A8
Tengely	Egytengelyes	Egytengelyes	Tandem	Tandem
Rugózott vonórúd	-	-	Opció	Opció









- Csavarkötésű vonószerem.
- Manuális támasztóláb.
- Kémlőablakok a felépítmény előoldalán.
- Megnövelt átrakási távolság, hála a kihajtható ürítőcsigának (nem kell túl közel állni a szállítójárműhöz).

- Ürítőcsiga hidraulikus zárása.
- Fix vonórúd.
- Ürítőgarat nyitottságának külső állapotjelzése.
- Rendkívül robusztus meghajtás: Hajtómű 1 3/4" - Ø 45 mm tengely.
- Könnyű tisztántarthatóság: alsó leeresztő- és tisztítónyílás.



A PERARD több mint 15 éve készít átrakókocsikat. Gyártási tapasztalata és minden igényt kielégítő széles kínálata nyomán a PERARD átrakókocsikba történő befektetés gyors megtérülése már régóta köztudott. Legyen szó családi gazdálkodókról, mezőgazdasági vállalkozásokról vagy szövetkezetekről, mindenki egyetért a PERARD átrakókocsik előnyeivel: csökken a kombájn üzemórák száma, nő a szállítás biztonsága, és nő a naponta learatott terület mérete, vagyis az aratási teljesítmény.

Ürítések száma a kombájn magtartály térfogatának függvényében

X-Flow kapacitása	Kombájn magtartály térfogata					Szükséges minimális traktorteljesítmény*
	6 m ³	8 m ³	10 m ³	12 m ³	14 m ³	
 15 m ³	2	1	1	1		 110 LE
 19 m ³	2	2	1	1	1	
 28 m ³	4	3	2	2	1	 180 LE
 34 m ³	4	3	2	2	2	

* Figyelembe kell venni az időjárás és terepviszonyokat



Az X-Flow 28 és 34 kocsi műszaki sajátosságai: az alsó hidraulikusan hajtott szállítócsiga lehetővé teszi a kocsi teljes kiürítését, és azonos ürítési teljesítményt biztosít a művelet indításától a befejezéséig. A 3,50 m-es nyomtáv biztosítja az X-Flow kocsi rendkívüli stabilitását, továbbá csökkenti a talajnyomást, mert az átrakókocsi nem a traktor nyomvonalában halad.



Hidraulikusan rugózó vonórúd az X-Flow 28 és 34 kocsihoz opcionálisan rendelhető

PERARD

Avenue de l'Europe

Z.I. de Baleycourt

F-55100 VERDUN

Tél: +33.(0)3.29.73.73.73

Fax: +33.(0)3.29.73.73.74

www.perard.fr - contact@perard.fr

05/17 - DC 40d Hu - A képek és adatok nem járnak szerződéses kötelezettséggel. Ez a kiadvány a világméretű forgalmazás céljából készült. A kiadványban feltüntetett különböző opciók és sebességek országonként eltérhetnek.