

Prekládací vuz Interbenne

Interbenne

27 m³

38 m³

46 m³

Žne
Hnojení
Setí



PERARD



Interbenne. Tento stroj lze využívat pro manipulaci s obilím i s průmyslovými hnojivy.

Tři důležité funkce:

PŘEKLÁDÁNÍ

3 různé capacity pro všechny případy:
27 m³ 38 m³ 46 m³

PŘEPRAVA

Celková šířka stroje nepřesahuje 2,55m, což vyhovuje předpisům

UNIVERZÁLNOST

Jedinečná kinematika vykládacího ramena unožňuje vyprazdňovat zásobník překládacího vozu v různých výškách, vzadu vpředu i po straně stroje.



Proč překládací vůz?

Moderní zemědělství se vyznačuje mimo jiné rostoucími výnosy obilí a dalších plodin.

To přináší požadavek sklídit co největší množství v co nejkratším možném čase.

Důležité je eliminovat zbytečné prostoje kombajnů během sklizně, zejména plynulým vysypáním obilí. A právě zde nacházejí uplatnění překládací vozy.



Snížení prostožů o více než 30 %



Čím dražší je stroj, tím dražší jsou náklady na jeho prostože. Proto je důležité tyto prostože redukovat na minimum.

Váš důležitý pomocník
Sklizeň obilovin, olejnin nebo kukuřice – pro překládací vůz INTERBENNE není problém převážet jakýkoliv druh sklizně. Boční sešikmení korby zajišťuje dokonalý přehled při nakládání.

Váš důležitý pomocník
3 rozměrná kontrolní okna poskytují obsluze dokonalý přehled při plnění násypky.

Rychlý a dobře odpružený.
Základem úspěchu překládacích vozů INTERBENNE je především velká kapacita násypky a její rychlé vyprázdnění pomocí velkokapacitního vykládacího šneku. Překládací vůz musí mít schopnost rychle se pohybovat mezi sklízecí mlátičkou a autem, které sklizeň odváží.

Robustní podvozek a nápravy zaručují dokonalou stabilitu stroje i při vysokých pojezdových rychlostech v nerovném terénu.

Výška rámu.
Světlá výška rámu nad zemí je 60 cm, což zajišťuje dokonalou průchodnost stroje v jakémkoliv terénu.

Čas jsou peníze

Úspora 25 % - to je během 3 dnů místo 4, nebo sklizeň pomocí 3 strojů místo 4.





Vykládání ve všech polohách



Variable height

Rameno výložníku stroje INTERBENNE je konstruováno tak, aby bylo vykládání umožněno ve všech polohách. Vykládací výška se může pohybovat v rozmezí 2 m – 4,30 m.

Velká délka výložníkového ramene umožňuje plnit secí stroje o velkém rozměru, nebo přeskládkovat hmotu na nákladní auto stojící za příkopem na silnici.

Kamera.

Pro ochranu obsahu násypky před vlhkostí je stroj INTERBENNE opatřen krycí plachtou.

Dokonalý přehled.

Šnek výložníku je poháněn pomocí vývodové hřídele traktoru – 1000 ot/min a má dvojrychlostní chod.



Vždy suchý náklad

Stroj může být vybaven rolovatelnou krycí plachtou, která chrání náklad před nepřízní počasí.



Snadná obsluha



Kontrola při práci

Stroje INTERBENNE mohou být za příplatek vybaveny elektronickým vážním systémem. Překládací vůz má 4 tenzometry, které přenášejí přesné informace o váze nákladu v každý okamžik. Vážní systém zaznamenává množství přepraveného nákladu – denní a celkové.

Dobrá přístupnost.

Všechny důležité části stroje jsou snadno přístupné. Pohon pomocí robustního klínového řemene je spolehlivý a nenáročný na údržbu.

Čištění stroje

Pro snadné čištění jsou spodní části násypky a vykládacího ramena opatřeny čistícími dvířky.



Překládací vozy INTERBENNE nevyžadují žádnou speciální údržbu.



Interbenne 46 s 850/50 R 30,5

Hydraulické odpružení

Všechny typy překládacích vozů INTERBENNE jsou vybaveny hydraulicky odpruženou ojí. Ať je vůz plný nebo prázdný – manévrovatelnost s ním je vždy velmi snadná.

Hydraulické hradítko

Hydraulicky ovladatelné hradítko umožňuje jednoduché a rychlé zastavení překládání. Velmi užitečné například pro okamžité zastavení překládaného materiálu při naplnění kamionu. (Interbenne 46)

Stupnice otevření

Stupnice ukazuje míru otevření hradítka spodního šneku. Pro Váš dokonalý přehled při regulování množství překládaného materiálu. (Interbenne 46)

Hydraulicky ovladatelné čistící otvory (Interbenne 46)



Hydraulické odpružení

Všechny typy překládacích vozů INTERBENNE jsou vybaveny hydraulicky odpruženou ojí. Ať je vůz plný nebo prázdný – manévrovatelnost s ním je vždy velmi snadná.





TECHNICKÁ DATA

	Interbenne 27	Interbenne 38	Interbenne 46
Kapacita	27,00 m ³	38,00 m ³	46,00 m ³
Nosnost	24,00 t	38,00 t	50,00 t
Počet náprav	2	2	3
Vykládací výška	4,30 m	4,30 m	4,50 m
Výška vykládání	●	●	●
minimum	4,30 m	4,30 m	4,50 m
maximum	1,80 m	1,80 m	1,10 m
Vykládání směrem vzad	●	●	●
Průměr šneku	500 mm	500 mm	700 mm / 600 mm
Převodovka stroje	mechanický	mechanický	mechanický
Převodovka šneku	mechanický	mechanický	mechanický
Odpružená oj	○	○	●
El. vážicí systém	příslušenství – 4 čepů	příslušenství – 6 čepů	příslušenství – 6 čepů
Pneumatiky			
sériově	600/55 R26.5	600/55 R26.5	600/55 R26.5
příslušenství	700/50 R26.5	700/50 R26.5	800/45 R26.5
	800/45 R26.5	-	750/60 R30.5
Spojka převodovky stroje	●	●	●
Plachta zásobníku	○	○	○
Kamera	○	○	○
Délka stroje (m)	8,80 m	11,20 m	12,38 m
Šířka stroje (m) - s koly	2,54 m	2,54 m	2,54 m
Výška stroje (m)	3,50 m	3,74 m	3,74 m
Hmotnost stroje (kg)	7,90 t	10,40 t	14,80 t

● sériově - ○ příslušenství

Prověřeno časem

Překládací vozy INTERBENNE jsou výsledkem dlouhodobých studií, testování a naslouchání skutečným potřebám zemědělců. Výsledkem je stroj s moderním designem, robustní a spolehlivě konstrukce, který tvoří základní prvek při sklizni.

Jeho provoz snižuje náklady na ostatní mechanizaci a značně zvyšuje efektivitu při sklizňových pracích. Výběr kvalitních komponentů (hydraulických, elektrických a mechanických) a kvalitní dílenské zpracování činí z překládacích vozů INTERBENNE od firmy PERARD nepostradatelné pomocníky při zemědělských pracích.





PERARD

04/18 - DC 1e Cz - Obrázky a data uvedená v prospektu se nemusí shodovat s aktuálním stavem. Firma PERARD si vyhrazuje právo na jejich změnu v závislosti na inovacích ve výrobě.

Tento prospekt je určen pro celosvětovou propagaci. Konfigurace strojů na jednotlivých obrázcích se může v různých zemích lišit.

Avenue de l'Europe - Z.I. de Baleycourt
F-55100 VERDUN

Tél: +33.(0)3.29.73.73.73 - Fax: +33.(0)3.29.73.73.74
www.perard.fr - contact@perard.fr

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

